

曲边端面式不锈钢连接特点

- 🔥 **安装空间最小距墙：**距墙 $>5.0\text{mm}$
- 🔥 **管件与管件连接最小安装间距：**为 30.0mm
- 🔥 **管件互换性强：**管件具有高度通用性和互换性强，现场安装可进行互换组合使用
- 🔥 **管件可直接与阀门、水嘴连接：**大量节省内外螺纹转换接头管件，降低造价同时，不必再用生料带缠绕管件丝口处，节省人工费用。如其它连接方式，例如：焊接或卡压连接因结构限制，必须增配内、外螺纹转换接头管件才能连接，增加材料成本及人工费
- 🔥 **操作要求：**一般工种即可，只须5分钟即学即会
- 🔥 **敷设方式：**明装、暗装
- 🔥 **唯一可拆卸产品：**
 1. 属可拆卸连接，每一接口都具有活接活拆功能，如密封圈损坏，调换后管材管件即可重复使用，方便业主今后的维护检修
 2. 唯一可拆卸连接产品，安装过程可任意拆卸，无须将管材、管件切割造成浪费。如其它连接方式，例如：焊接或卡压连接因结构限制，系统一旦安装完毕是无法拆卸。一次性使用，“知错难改” 须将管材、管件切割，无法重复使用

- 🔥 **系统维护与检修：**唯一在产品的设计上兼顾前期的安装快捷和后期的系统维护与检修的产品。停水时间较短仅是拆装螺栓换密封圈时间，降低维修综合成本
- 🔥 **水压试验：**水压试验高达：3.5Mpa 压力等级(35 公斤压力)远大于其它连接的不锈钢管道
- 🔥 **拉拔试验：**检测结果高达：13.30KN，拉拔力远远大于其它连接的同类管道
- 🔥 **焊接质量：**解决了目前不锈钢管道直焊存在的诸多问题，减少直接焊接后一般要进行试装、焊接、清除焊渣、酸洗、钝化和防腐处理等工序等一系列工序，安装后无法拆卸不便，而且焊接质量难稳定不易检查。
- 🔥 **降低人工成本：**彻底解决了对焊接工人技术依赖性强和焊接人员工资高等问题。
- 🔥 **降低用材造价：**解决了不锈钢焊接管材对厚壁的要求，减少金属管材的材料耗用量，降低成本，减低劳动强度。