

欢 迎 关 注 伟 勃 企 业



电话: 021-51696231 手机: 13818171240
Q Q: 730878120 邮箱: ramy_ruan@126.com
办公地址: 上海市浦东新区川沙盈港路5500号绿地东海国际10幢19层
厂址: 江苏省扬州市江都经济开发区
网址: <http://www.weibeng.com>



WEIBO

ENTERPRISE 伟勃企业



上海伟勃沈阳设施有限公司
www.wbxny.com



WEIBO

ENTERPRISE 伟勃企业

我们是一个专业的膜结构设计公司，它集建筑学、装饰艺术、构造施工与材料科学，从而的
于一体。具有高品质的专业，从而可以满足您的任何设计需要。结合您的风格，
量身定做您的理想作品。

艺术家，我们为您提供无限的想象力，专业服务与客户信赖能力。

设计师，我们提供一个完美的空间，且永远不会忘记你的需求和喜好，静静欣赏你的建筑，从

你带回家的那一刻起，便成为你生活中的一部分，你将永远珍藏。

制造商，我们提供从膜布到铝型材的高品质产品，无论是大型体育场、体育馆、停

车场还是个人花园，我们都可以提供解决方案。

自成立以来，我们努力不懈地追求卓越，不断创新，从而获得客户的高度评价，同时见证着

的成长。

工程师，我们将工程从设计到施工，从材料到设备，从施工到售后，从设计到施工，从

施工到售后，我们始终坚持以客户为中心，诚信为本，质量第一，服务至上，不断创新，追求质





2 | www.yiboxun.com



伟创企业 膜结构结构

膜结构特点 伟勃企业

• 防火性能

如今广受欢迎的纳米材料制备技术对于纳米技术、高纯单晶硅材料的制备及性能检测、生物医药、微电子、光电子、日本等多学科研究。

• 力学性质

半僵硬的PVC管，其厚度为0.9mm，而它比杜仲强度相当木材的一半。十号强度的PTEF膜，其厚度仅0.3mm，ETFE膜，其厚度为0.25mm，但它们的强度也达到木材的四倍。膨胀的塑料也很普遍，这则由于塑料形成膨胀的圆柱形，不能伸展，所以强度会增加。聚氯乙烯的强度会增加到10%至28%，但是聚丙烯会降低到同样的百分比。可能膨胀率最高达60%以上。因此认为，聚丙烯的膨胀会削弱强度30%，一度膨胀圆柱体约160立方厘米的聚丙烯纤维，其强度会降低到和1/2000度时的强度相同。

• 保湿性

● 保温性能

为提高重耕的蓄温率。例如，向被加温保肥层注水
或深松土盘作。

• 光学性能

精制茶可溶于水及茶汁中，使茶叶更显香气。其对自然界的杀菌力可达 25%。能抑制细菌的生长并抑制霉菌的生长，杀菌力强，无刺激性，具有良好的稳定性。也称白毫银针（因其嫩芽的共同特征——白毫而得名，又因形状如针，故称白毫银针）。从上而下：

● 球体识别

· 声学性能
一般吸声材料对于高于 600-700 Hz 的低频几乎没有吸声能力，对有较高吸音要求的结构可以采用具有 FABRASORB 硅酸盐板

卷之三

• **自洁性能**
ETFE/PTFE 僅管和经过特殊表面处理的 PVC 管材具有很好的自洁性能。污水在在其圆周流动情况下，杂质会因

再向右移。该图展示了不同风速下风向角，以及风向角随风速变化的规律和作用风向角，从而得到一些经验数据。

- 1. 对于风速大的情况，当风向角为零时，摩擦系数最小，即迎风系数最小。
- 2. 工作风向角随风速的增加而减小。
- 3. 摩擦系数随风速的增加而增加，且在风速较低时增加很快，当风速大于1.05m/s后，增加速度变慢。
- 4. 风向角的盈余量 $\Delta\theta$ （即风向角与迎风角之差）随风速的增加而减小，有利于航行。
- 5. 门正前方区域的风向角随风速而减小。
- 6. 当迎风系数达到最大值时，风向角才不随风速而减小。



* 如何选板材

船上装满货物的时耗和耗油量都大增了，再加上船员的工资也涨得很快，所以船长们对运费的索取也不再像以前那么大方了。他们开始向客户索取更高的运费，而且在合同上写明，如果客户不按期支付货款，他们将扣留货物直到客户付清为止。这样，客户就不得不接受他们的条件，否则只能自己承担额外的费用。因此，航运业的利润大大增加，而客户则不得不接受这种不公平的待遇。

性，ETTE 可降低至 0.004%~0.01%。而事实上，在 1990~2000 年期间，ETTE 的使用率一直呈上升趋势。
目前，关于分子筛分离器的争论已告一段落，无论是从技术、卫生、还是经济方面来看，分子筛分离器都具有明显的优势，所以今后应大力推广国外先进的分离技术。同时，随着我国对医疗、保健行业日益重视，呼吸机的应用将更加广泛、深入，对氧源的需求将越来越大。因此，随着我国呼吸治疗水平的不断提高，对分子筛分离器的应用也将越来越广泛。但是，ETTE 是有其局限性的，不能长期、不断地使用。ETTE 的使用寿命一般在 30~40 天，是有一定限制的。如果长期、不断地使用，分子筛分离器的使用寿命将大大缩短，甚至损坏。所以，对于长期、大量的应用，建议采用分子筛分离器，而不是长期、不断地使用 ETTE。ETTE 是一次性耗材，从 40~97%，ETTE 被丢弃掉，造成了大量的浪费。而且，ETTE 在使用过程中产生的废气对环境也有一定的污染。因此，对于长期、大量的应用，建议采用分子筛分离器。

* 模结构特点：（相对传统建模的优势）

对于通过抑制胰岛素受体来治疗糖尿病时，它是一种强有力、最稳定的胰岛素制剂，在治疗时应避免低血糖，因为可能导致死亡。





10 | www.vtong.com

www.vtong.com | 11

伟勃企业 标志性建筑 标志性建筑 伟勃企业



充气膜结构的应用

阮长青 伟勃智能装配式充气膜结构公司 2019-11-27

智能充气膜结构具有强大的人性化智能技术做支持，丰富多彩的造型、优异的建筑特性、廉价的经济性等其他传统建筑无法比拟的优势，充气膜结构十分受到人们的喜爱，工业、民用、军事等许多领域中，特别是体育场馆，具有广阔的应用前景。

充气膜结构的主要应用领域包括：

- (1) 体育运动场所：各类体育场馆、游泳馆、网球馆、羽毛球馆、体育中心、健身中心等；
- (2) 文化娱乐场所：剧场、剧院、文化中心、娱乐中心、游乐园、遗址保护等；
- (3) 会展场所：会展中心、博览中心、展览馆、博物馆等；
- (4) 工业场所：工业厂房、生产车间、仓储库房等；
- (5) 商业场所：大型商场、商店、购物中心、贸易中心等；
- (6) 农业、生态场所：农业生态园、植物园、农业大棚、大型温室等；
- (7) 环境保护场所：料场封闭、储煤棚、污染土覆盖、废气废水覆盖等；
- (8) 应急救灾场所：临时避难所、指挥中心、临时救灾医院等；
- (9) 军事领域场所：野战医院、应急指挥所、飞艇、移动飞机库、雷达防护罩等。



微信号: wbxny-



图2 充气膜会展





图4 游泳馆充气膜





图6 网球馆充气膜



安全生产许可证

编号 (苏)J安许证字 [2020] 002525

单 位 名 称: 江苏伟特智能装备有限公司
主要负责人: 边晓伟

单 位 地 址: 钟楼区东湖塘工业围区东益大道198号(00)
经 济 类 型: 有限责任公司(自然人独资)

许 可 范 围: 建筑施工

有 效 期: 2020年05月26日至2023年05月27日



发证机关: 江苏省住房和城乡建设厅
2020年05月20日

江苏省住房和城乡建设厅
安全生产许可证办公室





建筑业企业资质证书

(副本)

企 业 名 称： 江苏伟勃智能装配式充气膜结构有限公司

详 细 地 址： 阜宁县东沟镇工业园区东益大道198号（B）

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)： 91321012314011677K 法定代表人： 边晓伟

注 册 资 本： 2000万元 经 济 性 质： 有限责任公司（自然人独资）

证 书 编 号： D332311209 有 效 期： 2025-04-16

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包叁级



发证机关：

2020年04月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



阮长青 总经理
138 1817 1240

江苏伟勃智能装配式充气膜结构有限公司

地址：江苏省盐城市阜宁县东沟镇工业园区198号



编号 320923000203100047

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更详细信息、
备案、许可、监管信息。

营业执照

(副 本)



统一社会信用代码

91321012314011677K

(1/1)

JGGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

名 称 江苏伟勃智能装配式充气膜结构有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 边晓伟

经营 范围 装配式充气膜结构工程、装配式建筑工程、钢结构工程、幕墙工程、充气膜结构工程、太阳能光伏系统工程、路灯工程、园林绿化工程、室内装饰工程、林木绿化工程、弱电工程、基础设施工程、停机坪、遮阳设施安装、钢结构(不含危险化学品)销售、道路普通货物运输、塑料制品及类似制品制造、销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注 册 资 本 2000万元整

成 立 日 期 2014年09月29日

营 业 期 限 2014年09月29日至*****

住 所 阜宁县东沟镇工业园区东益大道198号(H)

登记机关



2020 年 03 月 10 日