



151020110122



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0268

检验检测报告

TEST REPORT

2019107A0505823

产品名称 潜水排污泵

型号规格 65XWQ40-15-4

受检单位 上海熊猫机械（集团）有限公司

检验检测类别 市监督抽查



泰州市产品质量监督检验院
TAIZHOU INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION

泰州市产品质量监督检验院 检 验 检 测 报 告

2019107A0505823

共 3 页 第 1 页

产 品 名 称	潜 水 排 污 泵		型 号 规 格	65XWQ40-15-4	
			商 标	熊 猫	
任 务 来 源	上海市市场监督管理局 (ZJ201907J072)		检 验 检 测 类 别	市 监 督 抽 查	
受 检 单 位 名 称	上海熊猫机械（集团）有限公司				
相 关 单 位 名 称	——				
产 品 等 级	合 格 品	批(编)号/ 生 产 日 期	219093225	商 品 条 码	——
			219093224		
			2019-09	样 品 数 量	2 台
抽 样 日 期	2019-09-18	抽 样 地 点	企 业 成 品 库	抽 样 基 数	6 台
到 样 日 期	2019-09-23	抽 样 单 编 号	0042087	抽 样 人 员	陆 斌 斌 袁 林
样 品 状 态 描 述	符合检验要求				
检 验 检 测 依 据	GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组》 GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》 GB/T 12785-2014《潜水电泵 试验方法》 GB/T 24674-2009《污水污物潜水电泵》				
判 定 规 则	SHCCJSGF404.8-2018《上海市水泵产品质量监督抽查技术规范》				
检 验 检 测 日 期	2019-09-24				
检 验 检 测 结 论	经抽样检测，本次产品质量监督抽查所检项目共14项，符合上述检测依据和相关规定。具体检测项目详见结果页。 （检验检测报告专用章） 签发日期： 2019-10-15				
受 检 单 位 通 讯 资 料	地 址	上海市青浦区盈港东路6355号			电 话 15001880438
	邮 编	201700			
备 注	封条编号：0161973（检样）、0161972（备样）；抽查通知书No.：0203686				

批 准：
Approver

审 核：
Examiner

主 检：
Major tester

职务：物理检测部部长



泰州市产品质量监督检验院

检 验 检 测 报 告

2019107A0505823

共 3 页 第 2 页

检验检测结果汇总						
序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项判定	备注
1	过载保护	—	机器应设过载保护装置。在正常运转情况下，过载保护装置不应动作。 需要外配过载保护装置的产品，必须在使用说明书中写明。	符合要求	符合	—
2	接地措施	—	应符合 GB 10395.8-2006 中 6.11 的要求，电泵应有可靠的接地装置或接地线，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证标志在电泵使用期内不易磨灭。	符合要求	符合	—
3	绝缘电阻	MΩ	冷态 ≥ 50	500	符合	—
			热态 ≥ 1	500		
4	电泵引出电缆	—	电泵引出电缆应采取绝缘保护、适当固定、夹持等，以防止因受到拉力作用、位移、磨损等导致危险事故。	符合要求	符合	—
		—	引出电缆长度不少于 5m。	5.05m		
5	定子绕组耐电压	—	电机的定子绕组应能承受为时 1min 的耐电压试验而不发生击穿。试验电压有效值为 1760V。	未击穿	符合	—
6	效率	—	机组效率：39.8% 机组效率容差：-1.79%	44.65%	符合	—
7	规定点流量与扬程	—	1) 流量：40m ³ /h	40m ³ /h	符合	—
			2) 扬程：15m 扬程容差：-0.90m	14.67m		
8	泵轴功率	kW	电泵在 0.7 倍~1.3 倍的规定流量范围内的轴功率 ≤ 4	3.075	符合	—
9	功率因数	—	功率因数：0.87 功率因数容差：-0.02	0.88	符合	—



泰州市产品质量监督检验院

检 验 检 测 报 告

2019107A0505823

共 3 页 第 3 页

检验检测结果汇总						
序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项判定	备注
10	定子温升限值	K	≤105	44	符合	—
11	B类 电机内腔水(气)压试验	—	电泵组装后电动机的内腔应能承受历时 3min 的水(气)压试验而无渗漏现象, 试验压力为 0.2MPa。	无渗漏	符合	—
12	A类 安全标志	—	应符合 GB 10395.8-2006 中 9.2 的要求。	符合要求	符合	—
13	A类 使用说明书安全内容	—	应符合 GB 10395.8-2006 中 10 的要求。	符合要求	符合	—
14	B类 标牌	—	产品铭牌上应标明的内容应符合相应产品标准的规定。 标牌应固定在明显部位。标牌的材料及标牌上的数据的刻印方法应能保证其字迹在整个使用周期内不易磨灭。	符合要求	符合	—
备注	_____					



注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖检验检测机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。

检验检测机构地址：江苏省泰州市天虹路9号（总部）
泰州市药城大道1号G21幢（药城）
泰州市高港高新区永盛路
检验检测机构监督电话(含区号)：0523-86999978
检验检测机构业务电话(含区号)：0523-86999900
检验检测机构传真(含区号)：0523-86999986
检验检测机构邮编：225300
检验检测机构 E-mail: tzzjy2018@163.com