

ULTIMA⁺ 极品⁺

Ultima⁺ with Peakform Suprafine XL15mm Exposed Tee grid
极品⁺配尖峰顶端3000型15mm窄边龙骨

BENEFITS

主要特性：

- New smoother, whiter & brighter visual
更为白净光滑的细腻表面，营造出众视觉效果
- Stronger fully painted edge for easy installation & maintenance
加强型边角，有效减少安装损耗，易于维护
- ISO 5 & ultra-low emissions VOC A+, guarantees excellent indoor air quality
兼具ISO 5洁净等级和A+级低有机挥发物排放性能，为良好室内空气质量提供保障
- DuraBrite® surface for excellent durability with washable & scratch resistance
DuraBrite® 强化表面处理，高耐用度：可擦洗，耐刮擦
- Multiple panel options to fits various system. New vector system can provides grand and level visual by minimize grid visible surface.
多种边角选择，灵活适配各种悬吊系统。新型离缝半明半暗型边角更可最大程度减少龙骨可视面，营造大气一致的整体视觉。





APPLICATION AREAS

建议使用场所：

- Offices
办公环境
- Education
教育环境
- Healthcare
医疗环境



ULTIMA⁺ 极品⁺

Panel Options 天花板选择	SQUARE LAY-IN 加强型明架平板	ANGLED TEGULAR 加强型斜角跌级	MICROLOOK 90 加强型直角跌级
	 PeakForm Prelude XL 尖峰顶端2000型龙骨	 PeakForm Prelude XL 尖峰顶端2000型龙骨	 PeakForm Silhouette 尖峰顶端4000型凹槽龙骨  PeakForm Suprafine XL 尖峰顶端3000型窄边龙骨
600 x 600 x 19mm	BP1001	BP1003	BP1005
600 x 1200 x 19mm	BP1002	BP1004	BP1006



NRC 0.70
降噪系数 0.70



CAC 39
隔音等级 39



RH99*
防潮等级 RH99*

* Sag test comply with GB/T 25998-2010 防下陷性能测试条件依据GB/T 25998-2010



-US: Class A-Flame Spread 25 or under
A级 (火焰蔓延度25或以下, 美国标准)
-BS476 part 6 & 7 Class 0/Class 1 英国标准
-Class A (China Standard-GB/T 14402)
A级 (适用于燃烧热值实验, 中国标准)

R Factor - 2.07 (BTU units)
R Factor - 0.37 (Watts units)
平均 R Factor - 2.07 (英制)
平均 R Factor - 0.37 (公制)

5.21 kgs/m² (1.07 lbs/SF)
5.21 千克/平方米 (1.07 磅/平方英尺)

阿姆斯壮天花板对LEED的贡献

construction waste management 建筑废弃物管理	Building/ Interiors Life Cycle Impact Reduction 减少生命周期影响	sourcing of raw materials 原材料来源	Interior Lighting -lighting quality 照明	Acoustic 声学	Prerequisite (先决条件) 最低声学性能要求	Material Ingredients 材料成分披露
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* LOCATION DEPENDENT 视具体地域不同

Material 材质

Wet-formed mineral fiber with DuraBrite® acoustically transparent membrane
Surface Finish
湿式合成矿物纤维覆DuraBrite® 强化表面处理吸音透声膜

Surface Finish 表面涂料

Factory-applied acrylic latex paint
丙烯酸乳胶漆

Warranty 品质保证

Humidity Resistance RH99 ceilings offer 10 years limited warranty and 30 years limited warranty when installed together with Armstrong commercial suspension system

防潮RH99天花板系列提供十年有限品质保证, 配阿姆斯壮工程龙骨系统可享三十年品质保证



SCAN THIS CODE to learn more about ULTIMA⁺

扫描二维码, 获取详细的产品信息

www.knaufarmstrong.com

免费咨询热线: 400-779-3366

04-2020 Printed in Shanghai

* 以最终上市资料为准



Quality for LEED Credits
符合LEED计分要求

